

08.09.2024

Masterflex

Streetmaster Muff

pågjuden/förmonterad

Streetmaster Muff - pågjuden/förmonterad

Technical Drawing



Streetmaster Muff - pågjutet/åttmonterad

Material

- vägg: polyuretan

Användningsområde

- fest monterade Anschlussmuffe für alle Streetmaster-Schläuche

Egenskaper

- Slitstark och mikrobresistent
- vattentät
- flexibel vid låga temperaturer
- stöttålig
- Fast version utrustad som standard med digitalt gränssnitt. Kompatibel med APPEN AMPIUS®

Temperaturområde

- -40°C till +90°C
- toppar till +125°C

Artikelvarianter

DN rör utvärdig dimension mm	längd mm	vikt ca. kg/styck kg	artikelnr.
200 206	125	1	005643
225 226	125	1,15	005567
250 255	125	1,4	005640
280 281	125	1,4	005641
400 404	150	2,35	005645

150 005544
195 005642
300 006532
208 006802

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.


Tillverkning och Leverans

- Tillverkas på beställning i ovanstående nominella storlekar, endast permanent monterade på Streetmaster-slangar.

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig i:
- DN 200, 225, 250, 280 and 400
- Enbart tillgänglig som fastmonterad version på Streetmaster slangar
- Färg: svart


Technical Drawing



[Visa tillverkningsprocessNedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70