

08.09.2024

Masterflex

Combiflex PU Skarvkoppling

skruvbar skarvkoppling för Master-PUR L och H slangar

ex PU Skarvkoppling - skruvbar skarvkoppling för Master-PUR L och H

ex PU Skarvkoppling - skruvbar skarvkoppling för Master-PUR L och H

Material

- slitstarkt polyuretan

Användningsområde

- Skruvbar slanganslutning för följande slangtyper:

Egenskaper

- lättvikt
- hög draghållfasthet och vattentäta anslutningar
- utbyt- och återanvändningsbar
- enkel montering
- stöttålig
- Slitstark
- mikrob- och hydrolysisbeständig

Temperaturområde

- -40°C till +90°C
- toppar till +125°C

Artikelvarianter

DN	längd mm	vikt/styck kg	artikelnr.	lagerartikel
25	65	0,09	002020	
32	70	0,1	002021	
38	75	0,13	002022	
50	90	0,2	002023	
65	100	0,23	002025	
80	115	0,39	002028	
100	125	0,58	002029	

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillverkning och Leverans

- Tillverkas på beställning i ovanstående nominella storlekar


Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig i:
- DN 25 - DN 100
- Färg: svart

[Visa tillverkningsprocessNedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70