

Krympslang

för enkel koppling och tätning av slangar

Krympslang - för enkel koppling och tätning av slangar

Krympslang - för enkel koppling och tätning av slangar

Material

- stålförstärkt polyolefin

Användningsområde

- Tät anslutning av spiralslang eller anslutningsstosar

Egenskaper

- krympfaktor 3, 5:1
- svårantändlig
- god UV-beständighet
- Tål kyla
- justeras enkelt till önskad längd
- god kemisk resistans

Temperaturområde

- -55°C till +110°C

Artikelvarianter

krympområde mm	längd mm	artikelnr.
54 / 18	1200	002565
75 / 22	1000	002566
95 / 26	1000	002568
120 / 34	1000	002570
160 / 50	1000	002572
280 / 135	300	002578
308 / 215	300	002579
375 / 265	300	002580

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillverkning och Leverans

- krympområde från 54/18mm till 375/265mm


Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig vid förfrågan med limmad insida, anpassade längder, annan krympförmåga.

[Visa tillverkningsprocessNedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70